

# DeltaVarioMon II 6,5" VGA / Transmissiv

## DMXX1050/DMXX1051



Der DeltaVarioMon II 6,5" ist ein universell einsetzbarer Monitor für mobile Anwendungen und Fahrzeugapplikationen.



Es wird jeweils eine Leitung für VGA/CRT Anschluss, Spannungsversorgung und einen PS/2 Anschluss herausgeführt.

### Seitenansicht DeltaVarioMon II 6,5"

#### Technische Daten

Display:	6,5" LCD-TFT Monitor mit VGA/CRT Schnittstelle TouchScreen Oberfläche analog-resistiv mit PS/2 Schnittstelle (nur bei DMXX1051)
Auflösung:	640x480 / VGA
Helligkeit:	300 cd/m <sup>2</sup> dimmbar
Pixel Pitch:	0,2070 x 0,2070 (H x V)
Blickwinkel:	up 35° down 45° right 50° left 50°
Contrast Ratio:	250:1
Spannungsversorgung:	8 - 28VDC
Maße:	ca. 206,4 x 150,2 x 35,0 mm
Oberfläche:	Soft-Touch Speziallackierung mit hoher Abriebfestigkeit
Gehäuse:	Aluminium Aufbaugehäuse, Montagemöglichkeit durch 4 Einpressmuttern M4 auf der Rückseite nach VESA-Standard 75mm
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperaturbereich:	0°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C bis +70°C
Anschlussleitung	2-polig; inklusive LEMO-Anschlussstecker und offenen Enden; Länge ca. 2m
Spannungsversorgung:	
Zertifizierungen:	IP20, e1
Stromaufnahme:	11,3W
@ max. Helligkeit:	0,94A/12VDC
@ min. Helligkeit:	0,40A/12VDC
@ Standby:	-

### Schnittstellen DeltaVarioMon II 6,5"

#### Halterungssysteme\*

1. Kugelkopfhalterung mit VESA Montageplatte



2. Kugelkopfhalterung höhenverstellbar



3. LCD-Monitorstativ mit Saugnapfhalter



#### Bestellinformation

<b>DMXX1050</b>	DeltaVarioMon II 6,5", ohne TouchScreen PS/2 6,5" VGA/LCD-TFT Monitor transmissiv
<b>DMXX1051</b>	DeltaVarioMon II 6,5", mit TouchScreen PS/2 6,5" VGA/LCD-TFT Monitor transmissiv

#### Zubehör\*:

<b>GZSX2100</b>	Kugelkopfhalterung mit Prismenhalter für VESA- Platte; mit Schnellkupplungssystem Click
<b>GZSX2101</b>	VESA-Montageplatte mit Halteprisma
<b>GZSX2105</b>	Kugelkopfhalterung mit Prismenhalter, mit VESA-Platte; höhenregulierbar
<b>PKKC1301</b>	Monitorstativ zur variablen Montage mit Saugnapfhalter
<b>GZSX3000</b>	Fahrzeugspezifische Halterung
<b>BPLK1845/1846/1847</b>	USB-Anschlusskabel 2m / 3m / 5m
<b>BPLK1069/1070/1071</b>	DVI-Monitoranschlusskabel 2m / 3m / 5m
<b>BPLK1018/1053/1034</b>	VGA/CRT Monitoranschlusskabel 1,8m / 3m / 5m

\* Weitere Halterungssysteme und Zubehör auf Anfrage