

# Kompakttastaturen

PZEK1008-1/-2/-3 /1009/1010/1012/1016/1034



Farbe grauweiß



Farbe schwarz

## Merkmale:

- Hochwertige Tastatur in Schutzart IP 65, alle Elektronikbauteile und die Führungselemente sind gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt
- Hoher Bedienkomfort durch 1,5 mm Betätigungshub mit deutlicher taktiler Rückmeldung
- Kompakte Bauweise, ergonomische Form
- Mausfunktion integriert ( links oder rechts)
- Alle gängigen Schnittstellen stehen zur Verfügung
- Optional als Einbauversion lieferbar
- Hochwertige Beschriftung im Laserverfahren

## Mechanische Daten:

Betätigungsweg	1,5 mm taktil
Betätigungskraft	0,60 N
Lebensdauer	> 1 Millionen Betätigungen
Lagertemperatur	- 40°C bis +80°C
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
Schutzart	IP 65
Mausfunktion	Integrierte Mausfunktion mit Piezo-Joystick, wahlweise links oder rechts (Standard = rechts)
Farbe	grauweiß oder schwarz
Maße	298 x 142 x 22 mm

## Elektrische Daten:

Versorgungsspannung	+ 5V, 10 mA
3 LED Statusanzeigen	
Schnittstelle	1x AT-PS/2 Standard, USB, ADB optional
Schnittstelle Mouse	RS 232, PS/2, USB, ADB optional
Kabel	1,5 m Rundkabel

## Bestellinformation:

PZEK1009	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick IP65, schwarz, sehr kompakte Ausführung , Anschl. USB	PZEK1008-1	Kompakttastatur m. integr. IBM Joystick IP65, schwarz,kompakt /USB (1.50m)/LED Backlight, grün
PZEK1010	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, grauweiß, Anschluss 2x PS/2	PZEK1008-2	Kompakttastatur m. integr. IBM Joystick IP65 schwarz,kompakt/PS/2 (1.50m)/LED Backlight, grün
PZEK1012	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, schwarz, Anschluss 2x PS/2	PZEK1008-3	Kompakttastatur m. integr. IBM Joystick IP65, schwarz,kompakt /USB (3,00m)/LED Backlight, grün
		PZEK1016	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, schwarz, Anschluss 2x PS/2 mit LED Backlight, grün
		PZEK1034	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, grauweiß, Anschluss 1x PS/2 mit LED Backlight, grün