

Kompakttastaturen

PZEK1008/1010/1012/1016/1034/1038



Farbe grauweiß



Farbe schwarz

Merkmale:

- Hochwertige Tastatur in Schutzart IP 65, alle Elektronikbauteile und die Führungselemente sind gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt
- Hoher Bedienkomfort durch 1,5 mm Betätigungshub mit deutlicher taktiler Rückmeldung
- Kompakte Bauweise, ergonomische Form
- Mausfunktion integriert (links oder rechts)
- Alle gängigen Schnittstellen stehen zur Verfügung
- Optional als Einbauversion lieferbar
- Hochwertige Beschriftung im Laserverfahren

Mechanische Daten:

Betätigungsweg	1,5 mm taktil
Betätigungskraft	0,60 N
Lebensdauer	> 1 Millionen Betätigungen
Lagertemperatur	- 40°C bis +80°C
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
Schutzart	IP 65
Mausfunktion	Integrierte Mausfunktion mit Piezo-Joystick, wahlweise links oder rechts (Standard = rechts)
Standardfarbe	grauweiß (optional schwarz)
Maße	298 x 142 x 22 mm

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung	+ 5V, 10 mA
3 LED Statusanzeigen	
Schnittstelle	1x AT-PS/2 Standard, USB, ADB optional
Schnittstelle Mouse	RS 232, PS/2, USB, ADB optional
Kabel	1,5 m Rundkabel

Mit EL-Hinterleuchtung:

EL-Folie als Lichtquelle mit ca. 10.000 Stunden Leuchtzeit
 Stromversorgung der EL-Folie über die Tastatur 5V 80mA,
 Alternativ: externe Stromversorgung 12V 120mA

Option:

EL-Hinterleuchtung Tastenkappen mit Tag/Nacht Laserbeschriftung

Bestellinformation:

PZEK1037	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, grauweiß, Anschluß 1x PS/2	PZEK1034	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick schwarz, Anschluss 1x PS/2 mit Backlight
PZEK1010	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, grauweiß, Anschluss 2x PS/2	PZEK1016	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, schwarz, Anschluss 2x PS/2 mit Backlight
PZEK1012	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, schwarz, Anschluss 2x PS/2	PZEK1008	Kompakttastatur mit integriertem IBM Joystick, schwarz, Anschluss USB mit Backlight