

DeltaVarioMon II 6,5" VGA / Transmissiv

DMXX1050/DMXX1051



Der DeltaVarioMon II 6,5" ist ein universell einsetzbarer Monitor für mobile Anwendungen und Fahrzeugapplikationen.



Seitenansicht DeltaVarioMon II 6,5"



Es wird jeweils eine Leitung für VGA/CRT Anschluss, Spannungsversorgung und einen PS/2 Anschluss herausgeführt.

Schnittstellen DeltaVarioMon II 6,5"

Technische Daten

Display:	6,5" LCD-TFT Monitor mit VGA/CRT Schnittstelle TouchScreen Oberfläche analog-resistiv mit PS/2 Schnittstelle (nur bei DMXX1051)
Auflösung:	640x480 / VGA
Helligkeit:	300 cd/m ² dimmbar
Pixel Pitch:	0,2070 x 0,2070 (H x V)
Blickwinkel:	up 35° down 45° right 50° left 50°
Contrast Ratio:	250:1
Spannungsversorgung:	8 - 28VDC
Maße:	ca. 206,4 x 150,2 x 35,0 mm
Oberfläche:	Soft-Touch Speziallackierung mit hoher Abriebfestigkeit
Gehäuse:	Aluminium Aufbaugeschäule, Montagemöglichkeit durch 4 Einpressmuttern M4 auf der Rückseite nach VESA-Standard 75mm
Farbe:	Schwarz
Betriebstemperaturbereich:	0°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C bis +70°C
Anschlussleitung	
Spannungsversorgung:	2-polig; inklusive LEMO-Anschlussstecker und offenen Enden; Länge ca. 2m
Zertifizierungen:	IP20

Halterungssysteme*

1. Kugelkopfhaltung mit VESA Montageplatte

2. Kugelkopfhaltung höhenverstellbar

3. LCD-Monitorstativ mit Saugnapfhalter



Bestellinformation

DMXX1050	DeltaVarioMon II 6,5", ohne TouchScreen PS/2 6,5" VGA/LCD-TFT Monitor transmissiv
DMXX1051	DeltaVarioMon II 6,5", mit TouchScreen PS/2 6,5" VGA/LCD-TFT Monitor transmissiv

Zubehör*:

GZSX2100	Kugelkopfhaltung mit Prismenhalter für VESA- Platte; mit Schnellkupplungssystem Click
GZSX2101	VESA-Montageplatte mit Halteprisma
GZSX2105	Kugelkopfhaltung mit Prismenhalter, mit VESA-Platte; höhenregulierbar
PKKC1301	Monitorstativ zur variablen Montage mit Saugnapfhalter
GZSX3000	Fahrzeugspezifische Halterung
BPLK1845/1846/1847	USB-Anschlusskabel 2m / 3m / 5m
BPLK1069/1070/1071	DVI-Monitoranschlusskabel 2m / 3m / 5m
BPLK1018/1053/1034	VGA/CRT Monitoranschlusskabel 1,8m / 3m / 5m

* Weitere Halterungssysteme und Zubehör auf Anfrage