

# DeltaVarioMon II 8,4" SVGA

## DMXX1055/DMXX1056



Der DeltaVarioMon 8,4" ist ein universell einsetzbarer Monitor für mobile Anwendungen und Fahrzeugapplikationen.



Frontansicht DeltaVarioMon II 8,4"



Rückansicht DeltaVarioMon II 8,4" mit VESA-Montageplatte und Halteprisma

### Technische Daten

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Display:                   | 8,4" LCD-TFT Monitor mit VGA/CRT Schnittstelle<br>TouchScreen Oberfläche analog-resistiv mit PS/2 Schnittstelle (nur bei DMXX1056) |
| Auflösung:                 | 800x600 / SVGA   |
| Helligkeit:                | 350 cd/m <sup>2</sup> dimmbar  |
| Pixel Pitch:               | 0,213 x 0,213  |
| Blickwinkel:               | up 90° down 45° right 100° left 100°   |
| Contrast Ratio:            | 250:1  |
| Spannungsversorgung:       | 8-28 VDC   |
| Maße:                      | ca. 220,0 x 180,0 x 35,0 mm  |
| Oberfläche:                | Soft-Touch Speziallackierung mit hoher Abriebfestigkeit  |
| Gehäuse:                   | Aluminium Aufbaugehäuse, Montagemöglichkeit durch 4 Einpressmuttern M4 auf der Rückseite nach VESA-Standard 75mm                   |
| Farbe:                     | Schwarz  |
| Betriebstemperaturbereich: | 0°C bis +50°C  |
| Lagertemperaturbereich:    | -20°C bis +60°C  |
| Anschlussleitung           |  |
| Spannungsversorgung:       | 2-polig; inklusive LEMO-Anschlussstecker und offenen Enden; Länge ca. 2m   |
| Zertifizierungen:          | IP20   |

### Halterungssysteme\*

1. Kugelkopfhalterung mit VESA Montageplatte



2. Kugelkopfhalterung höhenverstellbar



3. LCD-Monitorstativ mit Saugnapfhalter



### Bestellinformation

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DMXX1055</b> | DeltaVarioMon II 8,4", ohne TouchScreen PS/2<br>8,4" SVGA/LCD-TFT Monitor |
| <b>DMXX1056</b> | DeltaVarioMon II 8,4", mit TouchScreen PS/2<br>8,4" SVGA/LCD-TFT Monitor  |

### Zubehör\*:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>GZSX2100</b>           | Kugelkopfhalterung mit Prismenhalter für VESA-Platte; mit Schnellkupplungssystem Click |
| <b>GZSX2101</b>           | VESA-Montageplatte mit Halteprisma   |
| <b>GZSX2105</b>           | Kugelkopfhalterung mit Prismenhalter, mit VESA-Platte; höhenregulierbar                |
| <b>PKKC1301</b>           | Monitorstativ zur variablen Montage mit Saugnapfhalter                                 |
| <b>GZSX3000</b>           | Fahrzeugspezifische Halterung  |
| <b>BPLK1845/1846/1847</b> | USB-Anschlusskabel 2m / 3m / 5m  |
| <b>BPLK1069/1070/1071</b> | DVI-Monitoranschlusskabel 2m / 3m / 5m   |
| <b>BPLK1018/1053/1034</b> | VGA/CRT Monitoranschlusskabel<br>1,8m / 3m / 5m  |

\* Weitere Halterungssysteme und Zubehör auf Anfrage