


Selection Guide TouchScreen Oberflächen

Legende:
 CS = chemisch gehärtetes ITO Glas
 AMPC = AMP kompatibler Steckverbinder
 HSC = Heißsiegelanschluß (PETP)
 FPC = Flexprint Anschluß (Kapton)



Art.Nr. DC	Grösse	Draht	Glas/Dicke	Gesamt dicke	Oberfläche	Anschluss/ Verbindung	Aussen- Abmessung in mm	Sichtbare Fläche mm	Aktive- Fläche mm	Gewicht (g)
PZER3095	15.8"	8	2.8mm	3,1mm	Glare	FPC/AMPC	362.0 x 278.0	330.0 x 250.0	320.0 x 240.0	860
PZER3100	17"	8	2.8mm	3,1mm	Glare	FPC/AMPC	365.0 x 295.0	342.05 x 275.45	339.0 x 272.4	870
PZER3200	10,67"	5	2.36mm	2,66mm	Antiglare	FPC/AMPC	248.9 x 186.6	-----	215.9 x 163.8	290
PZER3201	12.1"	5	2.36mm	2,66mm	Antiglare	FPC/AMPC	270.99 x 205.51	-----	248.87 x 187.4	370
PZER3202	14.9"	5	2.8mm	3,1mm	Antiglare	FPC/AMPC	325.8 x 252.8	-----	304.1 x 228.1	635
PZER3203	15"	5	3.18mm	3,48mm	Antiglare	FPC/AMPC	332.9 x 248.9	-----	307.1 x 231.1	700
PZER3204	15,1"	5	2,8mm	3,1mm	Antiglare	FPC/AMPC	326.5 x 253.5	-----	304.0 x 228.0	610
PZER3205	17"	5	3.18mm	3,48mm	Glare	FPC/AMPC	365.4 x 290.0	-----	340.0 x 272.4	885
PZER3206	17,1"	5	2,8mm	3,1mm	Antiglare	FPC/AMPC	357.0 x 288	-----	337.0 x 270.3	750
PZER3207	19,2"	5	3,18mm	3,48mm	Antiglare	FPC/AMPC	406.28 x 323.4	-----	380.88 x 305.62	1100